Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:46

Link do produktu: https://azteko.pl/tokyo-marui-hi-capa-custom-dual-stainless-gbb-p-13816.html



Tokyo Marui - Hi-Capa Custom - Dual Stainless - GBB

Cena	**791,56 zł**
Cena poprzednia	~~**924,98 zł**~~
Dostępność	**Towar z magazynu producenta. Czas realizacji 1-2 TYGODNIA**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**NZ-INV-1922**
Kod producenta	**PM00055**
Producent	**Tokyo Marui**

Opis produktu

Model: Hi-Capa Custom - Dual Stainless
Producent: Tokyo Marui
Kaliber: 6 mm
Pojemność magazynka: 28 kulek
Długość całkowita: 202 mm
Energia kinet.: 1,0 J
Prędkość początkowa: 100 m/s
Waga: 850g
HOP UP: TAK - regulowany
Kolor: czarny/srebrny

Hi Capa 4.3 w limitowanej wersji Custom Dual Stainless. Model doposażony został w żebrowany język spustowy, srebrno czarny zamek oraz korpus, żebrowany kurek.

Replika została wyposażona w innowacyjny system Hard Kick, który dostarcza niecodziennych wrażeń ze strzelania repliką ASG. Pistolet jest bardzo mocny i celny a do tego tak silny, że odrzut zamka sprawia, że musimy dobrze przygotować się do strzału.

Replika została wykonana z doskonałej jakości kompozytu o matowej antypoślizgowej fakturze. W konstrukcji zastosowano sporo metalowych części. Wzdłuż zamka na jego prawej strone oraz na rękojeści, efektowne przetłoczenie OPS-Tactical.45.

Pistolet posiada ruchomy zamek przesuwający się podczas strzału po metalowych prowadnicach. Stosowany już wcześniej w konstrukcjach Coltów spust suwny oraz bezpiecznik chwytowy świetnie sprawdzają się w opisywanej konstrukcji. W pistolecie zastosowano znany z nowych modeli broni specjalny, lekki, wzmocniony kurek. Celowanie ułatwiają regulowane przyrządy celownicze posiadające ułatwiające celowanie białe plamki. Dzięki regulowanemu systemowi HopUp oraz nowemu systemowi dawkowania gazu zasięg tej replik naprawdę zadziwia bo wynosi ponad 40 metrów.

W metalowym magazynku mieści się 28 kulek.

Pod lufa szyna montażowa 20mm na latarkę lub celownik.

UWAGA! Do zasilania repliki należy używać tylko i wyłącznie gazu o niskim ciśnieniu 144a. Użycie Green Gazu może doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu repliki.