

Link do produktu: <https://azteko.pl/asg-latarka-strike-wraith-flashlight-e11-1300-lumenow-19698-p-43171.html>

ASG - Latarka Strike Wraith Flashlight E11 - 1300 lumenów - 19698

Cena	389,97 zł
Dostępność	Towar z magazynu producenta. Czas realizacji 1-2 TYGODNIA
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	NZ-BH-AS-19698
Producent	Ultimate

Opis produktu

Wykonana z wytrzymałego aluminium lotniczego, ta niezwykle kompaktowa latarka posiada prawdziwe bogactwo funkcji. Możesz wspomóc nocną nawigację do celu w „trybie mapy”, oświetlić sobie drogę czterema zmiennymi ustawieniami mocy (w tym bardzo jasnym trybem „turbo”), a jeśli znajdziesz się w niebezpieczeństwie, wezwać pomoc za pomocą „trybu stroboskopowego”!

Akumulator jest kompatybilny z USB i zapewnia do 20 godzin pracy w trybie „mapy”, a nawet prawie trzy godziny świecenia w trybie turbo. Gdy jesteś z dala od punktu ładowania, Wraith może również przyjąć baterie C123a jako zapasowe. Stan zasilania można sprawdzić jednym rzutem oka na Wraith za pomocą kolorowej diody LED, która pokazuje, czy jednostka jest ładowana, nie ma zasilania, czy nawet jeśli zaślepka nie jest dobrze przymocowana do komory baterii.

Wraith doskonale sprawdza się jako lekka, niskoprofilowa latarka do noszenia na co dzień ze sprężynowym klipsem do mocowania do kieszeni lub ładownic, ale może być również montowana na replikach ASG jako latarka taktyczna. Wraith jest dostarczany z wieloma akcesoriami, w tym pierścieniem do mocowania na szynach RIS i wyłącznikiem żelowym, który można łatwo zamontować na urządzeniu, wymieniając zaślepkę. Oprócz tych opcji do bardziej taktycznego zastosowania, Wraith jest wyposażony w smycz, kable do ładowania USB, akumulator i zamienne O-ringi.

Cechy:

Ponad 200 metrów zasięgu światła

Zaawansowana technologia cyfrowego sterowania obwodami, aby zmaksymalizować żywotność baterii i zapewnić stałą moc światła.

Sześć różnych ustawień, w tym pięć poziomów jasności plus stroboskop. Automatyczne zapamiętywanie wszystkich ustawień. Wykonane z aluminium lotniczego z anodowanym wykończeniem typu III.

Podwójnie powlekany szklany obiektyw dla maksymalnego OTF (z przodu) dla maksymalnej jasności i odległości wiązki.

Wodoodporny zgodnie ze standardami IPX8. Zanurzalny do dwóch metrów pod wodą.

Wymiary:

Długość: 127mm

Średnica lufy: 26 mm

Średnica korpusu: 23 mm