

Link do produktu: <https://azteko.pl/holosun-kolimator-hs515cm-dot-circle-multi-reticle-killflash-solar-panel-p-27120.html>

Holosun - Kolimator HS515CM Dot & Circle Multi Reticle - Killflash - Solar Panel

Cena	2 289,00 zł
Dostępność	Towar na magazynie głównym- czas realizacji 2-3 dni robocze.
Czas wysyłki	3-6 dni roboczych
Numer katalogowy	NZ-SP-18704
Producent	Holosun

Opis produktu

Ulepszona wersja sprawdzonego celownika Holosun HS515CM Micro Red Dot wyróżniająca się na tle poprzednika zastosowaniem systemu Solar Failsafe™. Posiada możliwość wyboru 2 punktów celowniczych, kropki 2 MOA z okręgiem 65 MOA oraz samej kropki 2 MOA. W komplecie szybko demontowalny montaż QD Lower 1/3 co-witness (1,63"). Wersja z baterią umieszczaną w odkręcanej, wysuwanej tacce.

HS515CM wyposażony jest w panel słoneczny zasilający kolimator, dzięki czemu rozładowana bateria nie powoduje dysfunkcji celownika. Bateria służy jako zapasowe źródło prądu w trudnych warunkach oświetleniowych.

W tym modelu zastosowano rozwiązania takie jak wysokiej jakości, trwałe wielowarstwowe powłoki optyki, tryb uśpienia i wybudzenia oraz technologię LED, dzięki której czas życia jednej baterii może wynosić aż do 50 000 godzin na jednej baterii CR2032.

Dzięki uniwersalnej, niewielkich rozmiarów konstrukcji HS515CM może być zamocowany na różnych rodzajach broni, takich jak strzelby, pistolety, karabinki pneumatyczne oraz kusze.

Zalety modelu HS515CM:

1. Pozbawiony zjawiska paralaksy układ optyczny z nieograniczoną odległością od oka.
2. Optywowa konstrukcja w bardzo małym stopniu ograniczająca pole obserwacji użytkownik może momentalnie namierzyć cel i ma pełną świadomość sytuacyjną podczas celowania obuocznego.
3. Zaawansowana technologia LED, która cechuje się niskim poborem prądu przez co zapewnia aż do 50 000 godzin pracy na jednej baterii CR2032.
4. System Solar Failsafe™ umożliwiający podtrzymanie działania po wyładowaniu baterii dzięki zastosowaniu panelu słonecznego. System reguluje intensywność punktu celowniczego w zależności od jasności otoczenia
5. Trwałe soczewki z zaawansowanymi wielowarstwowymi powłokami zapewniającymi przepuszczalność pełnego widma światła oraz wysoką przejrzystość.
6. Znak celowniczy w formie kropki 2 MOA z okręgiem 65 MOA z czterema punktami pozycjonującymi - okrąg zależnie od potrzeb można wyłączyć. Średnica okręgu opowiada około 170 cm na 100 m (5'5"/100y).
7. Bezpieczne dla oka podświetlenie LED.
8. Funkcja zapamiętania ostatnio użytego poziomu jasności punktu celowniczego.
9. Wieżyczki regulacyjne zostały częściowo wbudowane w korpus oraz zabezpieczone metalowymi nakrętkami, dzięki czemu są dobrze zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
10. Wykonana za pomocą technologii CNC trwała, odporna na wstrząsy konstrukcja z aluminium 7075.
11. Odporna na wodę obudowa spełniająca normę IPX8.
12. W komplecie montaż QD Lower 1/3 co-witness (1,63").
13. Pasuje do szyn Picatinny lub Weaver.
14. Bateria montowana z boku obudowy w zakręcanym przedziale.
15. W komplecie znajduje się wkręcana, niwelująca odbłyśki osłona Killflash (plaster miodu) z możliwością stosowania wraz z przeźroczystą osłoną Flip-Up.

Dane techniczne:

- średnica soczewek obiektywów: 20 mm
- punkt celowniczy: kropka 2 MOA, okrąg 65 MOA
- źródło podświetlenia: dioda LED

- odległość od oka: nieograniczona
- regulacja: 1/2 MOA / jeden klik, w zakresie 50 MOA
- paralaksa: $\leq \pm 1$ MOA
- powłoki: wielowarstwowe
- powiększenie: 1X
- zasilanie: bateria CR2032
- czas pracy baterii: do 50 000 h
- automatyczne wyłączenie: po 10 minutach
- regulacja jasności: 10 stopni + 2 stopnie do noktowizji
- obudowa: aluminium 7075
- wykończenie obudowy: utlenianie mikrołukowe MAO
- kolor obudowy: czarny
- niskoprofilowe, gumowane przyciski u góry obudowy
- wieżyczki regulacyjne kryte nakrętkami
- szyna montażowa: Picatinny / Weaver
- wodoodporna konstrukcja (IPX8)
- zakres temperatury pracy: -10°C to 50°C
- zakres temperatury przechowywania: -40°C to 70°C
- wymiary: 87 x 37 x 68 mm (z wysokim montażem)
- waga: 192 g (z osłonami killflash i flip-up)

W zestawie:

- kolimator HS515CM z montażem QD Lower 1/3 Co-Witness (1.63")
- bateria CR2032
- przezroczyste osłony obiektywów flip-up
- osłona killflash
- zapasowa tacka na baterie
- klucz do nastaw
- klucz Torx
- ściereczka z mikrofibry

Całość zapakowana jest w estetyczne i trwałe pudełko z tworzywa sztucznego.