

Link do produktu: <https://azteko.pl/holosun-kolimator-hs515g-m-dot-circle-multi-reticle-killflash-p-22083.html>

Holosun - Kolimator HS515G-M Dot & Circle Multi Reticle - Killflash

Cena	2 099,00 zł
Dostępność	Towar na magazynie głównym- czas realizacji 2-3 dni robocze.
Czas wysyłki	3-6 dni roboczych
Numer katalogowy	NZ-SP-17615
Producent	Holosun

Opis produktu

Holosun HS515G-M Micro Red Dot wyposażony jest w killflash redukujący odbłyśki światła oraz osłony flip-up. Posiada możliwość wyboru 2 punktów celowniczych, kropka 2 MOA z okręgiem 65 MOA, oraz samej kropki 2 MOA. W komplecie szybko demontowalny montaż QD Lower 1/3 co-witness (1,63"). Wersja z baterią umieszczaną z boku obudowy w zakręcanym przedziale.

W tym modelu zastosowano rozwiązania takie jak wysokiej jakości, trwałe wielowarstwowe powłoki optyki, tryb uśpienia i wybudzenia oraz technologię LED, dzięki której czas życia jednej baterii może wynosić aż do 50 000 godzin na jednej baterii CR2032.

Dzięki uniwersalnej, niewielkich rozmiarów konstrukcji HS515G-M może być zamocowany na różnych rodzajach broni, takich jak strzelby, pistolety, karabinki pneumatyczne oraz kusze.

Zalety modelu HS515G-M:

1. Pozbawiony zjawiska paralaksy układ optyczny z nieograniczoną odległością od oka.
2. Opływowa konstrukcja w bardzo małym stopniu ograniczająca pole obserwacji użytkownik może momentalnie namierzyć cel i ma pełną świadomość sytuacyjną podczas celowania obuocznego.
3. Zaawansowana technologia LED, która cechuje się niskim poborem prądu przez co zapewnia aż do 50 000 godzin pracy na jednej baterii CR2032.
4. Trwałe soczewki z zaawansowanymi wielowarstwowymi powłokami zapewniającymi przepuszczalność pełnego widma światła oraz wysoką przejrzystość.
5. Znak celowniczy w formie kropki 2 MOA z okręgiem 65 MOA z czterema punktami pozycjonującymi - okrąg zależnie od potrzeb można wyłączyć. Średnica okręgu opowiada około 170 cm na 100 m (5'5"/100y).
6. Bezpieczne dla oka podświetlenie LED.
7. Czujnik ruchu wybudzający urządzenie z trybu uśpienia, który uruchamia się po 10 minutach od wykrycia ostatniego ruchu. Możliwość manualnego ustawienia czasu automatycznego wyłączenia.
8. Funkcja zapamiętania ostatnio użytego poziomu jasności punktu celowniczego.
9. Wieżyczki regulacyjne zostały częściowo wbudowane w korpus oraz zabezpieczone metalowymi nakrętkami, dzięki czemu są dobrze zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
10. Wykonana za pomocą technologii CNC trwała, odporna na wstrząsy konstrukcja z aluminium T6061-T6.
11. Odporna na wodę obudowa spełniająca normę IP67.
12. W komplecie montaż QD Lower 1/3 co-witness (1,63").
13. Pasuje do szyn Picatinny lub Weaver.
14. Bateria montowana z boku obudowy w zakręcanym przedziale.
15. W komplecie znajduje się wkładana, niwelująca odbłyśki osłona Killflash (plaster miodu) z możliwością stosowania wraz z przezroczystą osłoną Flip-Up.

Dane techniczne:

- średnica soczewek obiektywów: 20 mm
- punkt celowniczy: kropka 2 MOA
- źródło podświetlenia: dioda LED
- odległość od oka: nieograniczona
- regulacja: 1/2 MOA / jeden klik, w zakresie 50 MOA
- paralaksa: $\leq \pm 1$ MOA

- powłoki: wielowarstwowe
- powiększenie: 1X
- zasilanie: bateria CR2032 (należy zakupić osobno)
- czas pracy baterii: 50 000 h
- automatyczne wyłączenie: po 10 minutach
- regulacja jasności: 10 stopni + 2 stopnie do noktowizji
- obudowa: aluminium T6061-T6
- wykończenie obudowy: utlenianie mikrołukowe MAO
- kolor obudowy: czarny
- niskoprofilowe, gumowane przyciski u góry obudowy
- wieżyczki regulacyjne kryte nakrętkami
- szyna montażowa: Picatinny / Weaver
- wodoodporna konstrukcja (IP67)
- zakres temperatury pracy: -10°C to 50°C
- zakres temperatury przechowywania: -40°C to 70°C
- wymiary: 87 x 37 x 68 mm (z wysokim montażem)
- waga: 192 g (z osłonami killflash i flip-up)

W zestawie:

- kolimator HS515G-M z montażem QD Lower 1/3 Co-Witness (1.63")
- przezroczyste osłony obiektywów flip-up
- osłona killflash
- klucz do nastaw
- 2x klucz Torx
- ściereczka z mikrofibry

Całość zapakowana jest w estetyczne i trwałe pudełko z tworzywa sztucznego.