

Link do produktu: <https://azteko.pl/jefftron-leviathan-v2-rfts-do-kolby-z-spustem-speed-black-p-43106.html>

JeffTron - Leviathan V2 RFTS do kolby z spustem Speed - Black

Cena	625,97 zł
Dostępność	Towar z magazynu producenta. Czas realizacji 1-2 TYGODNIA
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	NZ-BH-JF-LEV-SF-S
Producent	JeffTron

Opis produktu

Leviathan - V2 to sterowany procesorem mosfet z komunikacją bezprzewodową. Dodaje nowe tryby strzelania, sterowanie RoF, pre-cocking, aktywne hamowanie, wskaźnik niskiego poziomu baterii, statystyki... Wszystko jest kontrolowane za pomocą aplikacji w smartfonie (iOS i Android). Urządzenie jest w pełni zintegrowane wewnątrz gearboxa wersji 2 zamiast oryginalnych styków spustu. W zestawie kompletnie wykonane przewody do kolby z mini bezpiecznikiem i złączem deanT - nie wymaga lutowania.

GŁÓWNE FUNKCJE:

- System RFTS symuluje czucie spustu jak w prawdziwym karabinie. Dodaje wtórny opór z uwolnieniem po strzale.
- Dodaje nowe tryby strzelania niezależne dla każdej pozycji na selektorze ognia (SAFE - SEMI - AUTO)
- Trzy regulowane serie (2 - 20 strzałów)
- Szybkostrzelność można zmniejszyć do 40%. Dodaje przerwy między strzałami, aby zmniejszyć RoF. Zapewnia szybką reakcję spustu nawet przy bardzo małej szybkostrzelności, tak jak w prawdziwym pistolecie
- Regulowana siła aktywnego hamowania (można wyłączyć)
- Funkcja wstępnego napinania do natychmiastowego strzału na SEMI
- Opóźnienie między strzałami dodaje czas, w którym nie można strzelać, symuluje opóźnienie przeładowania lub odrzutu broni (zakres 0,1 - 4,0 sekundy)
- Czułość zestawu bezpieczników elektronicznych do wykrywania wysokiego prądu, aby uniknąć uszkodzeń, jeśli coś pójdzie nie tak
- Sygnalizacja niskiego poziomu baterii dla 2S - 4S Li-pol i 3S - 4S Li-fe
- Ekran statystyk pokazuje wyniki strzelania z czasem cyklu, zużyciem prądu przez silnik, szybkostrzelnością i temperaturą mosfetu. Pozwala na precyzyjne dostrojenie układu
- Aplikacja pokazuje rzeczywistą wartość napięcia baterii. Kolorowe linie wskazują stan naładowania baterii
- Użytkownik może zapisać wiele ustawień w profilach
- Funkcja aktualizacji naprawia błędy i dodaje nowe funkcje do urządzenia
- Są trzy liczniki strzałów. Całkowita liczba każdego strzału w okresie eksploatacji urządzenia. Licznik użytkownika może zostać zresetowany przez użytkownika w dowolnym momencie. Licznik uruchomień jest resetowany przez podłączenie akumulatora
- Dziennik błędów pokazuje błędy popełnione podczas eksploatacji urządzenia
- Dla większego bezpieczeństwa połączenie bezprzewodowe można wyłączyć za pomocą przełącznika (może być dezaktywowane)
- Leviathan - V2 monitoruje prąd, napięcie i temperaturę, aby uniknąć uszkodzeń, gdy coś pójdzie nie tak.
- Silnik wibruje i wydaje sygnały dźwiękowe jako informacja zwrotna dla użytkownika
- Zaprogramowane ustawienia są zapisywane w pamięci Lewiatana - pamięć V2 zaraz po ich zmianie, dzięki czemu ustawienia nie zostaną utracone w przypadku odłączenia baterii lub utraty połączenia ze smartfonem

TRYBY OGNI:

Niezależne dla każdej pozycji na selektorze ognia (SAFE - SEMI - AUTO)

- BEZPIECZNY: brak reakcji na naciśnięcie spustu.
- Semi: wyrzeliwuje pojedynczy strzał po naciśnięciu spustu.
- Semi/BurstX: krótkie naciśnięcie spustu odda pojedynczy strzał, długie naciśnięcie spustu odda serię.
- Binarny spust: wyrzeliwuje pojedynczy strzał po naciśnięciu spustu i kolejny pojedynczy strzał po zwolnieniu.

- BurstX: seria strzałów po naciśnięciu spustu.
- BurstX+BurstY: krótkie naciśnięcie spustu powoduje serię X, długie naciśnięcie spustu powoduje serię X + seria.
- BurstX/Full: krótkie naciśnięcie spustu powoduje odpalenie burstX, długie naciśnięcie spustu powoduje automatyczne strzelanie.
- Pełny: strzela automatycznie do momentu zwolnienia spustu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Łatwy montaż wewnątrz gearboxa w wersji 2, zgodny ze standardem Tokyo Marui
- W większości przypadków nie są potrzebne żadne modyfikacje w replice lub Lewiatanie - V2
- Wykorzystuje mikroprzełącznik uruchamiany przez koło zębate, aby zapewnić doskonałe synchronizowanie ognia pół- i seryjnego
- Spust CNC dołączony do opakowania posiada śrubę do przesuwania pozycji zerowej. Dzięki temu strzał może być wykonany bardzo krótkim naciśnięciem spustu, nazywa się to modyfikacją "hair trigger"
- Dzięki zaawansowanej elektronice Leviathan - V2 może być używany z dowolnym ulepszeniem gearboxa i szybkostrzelnością
- Całkowicie wykonane okablowanie pozwala na najszybszy i najłatwiejszy montaż w replice. Nie jest potrzebne lutowanie
- Dostępne są wysokiej jakości przewody zasilające 1,5 qmm (AWG16) z cienką i twardą izolacją MPPE oraz niebieski przewód sygnałowy 0,34 qmm (AWG24) z izolacją MPPE
- Średnica zewnętrzna przewodów zasilających wynosi tylko 2,06 mm, a przewodu niebieskiego 1,24 mm
- Długość przewodu pomiędzy gearboxem a złączem akumulatora wynosi 290mm
- Układ pokryty lakierem konformalnym, chroni Lewiatana - V2 przed wodą
- Dla poprawnej funkcji pre-cocking konieczne jest posiadanie w gearboxie sprawnej zapadki antireverse
- Przeznaczony do popularnych akumulatorów do 17 V (Ni-xx 8,4 - 12 V, lipol 7,4 - 14,8 V)
- Urządzenie zwiększa szybkostrzelność i utrzymuje baterię dłużej, niż w przypadku podstawowego okablowania
- Przy aktywnym hamowaniu ON tłok nie jest częściowo rozciągnięty, sprężyna jest w pełni zwolniona, części w mechaboxie nie są obciążone, a dysza w większej części blokuje komorę hop-up (w zależności od ROF)
- W replikach o bardzo dużej szybkostrzelności (ROF) aktywny hamulec rozwiązuje problem wielu strzałów w trybie semi
- Efekt hamowania jest najmocniejszy przy silniku o wysokim momencie obrotowym

W zestawie :

- Leviathan - moduł elektroniczny typu drop-in V2 z okablowaniem do kolby, złączem DeanT, minibezpiecznikiem 40A i złączami do silnika
- Spust CNC ze śrubą regulacji
- Śruba z podkładką do mocowania urządzenia w gearboxie
- Czarna naklejka Lewiatan 40 mm
- Pianka utrzymująca urządzenie w miejscu
- Instrukcja instalacji w języku angielskim