

Link do produktu: <https://azteko.pl/leapers-luneta-true-hunter-classic-3-9x40-1-scope-mil-dot-p-1044.html>



Leapers - Luneta True Hunter Classic 3-9x40 1\" Scope Mil-Dot

Cena	792,98 zł
Dostępność	Towar z magazynu producenta. Czas realizacji 1-2 TYGODNIA
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	NZ-INV-40920
Producent	Leapers

Opis produktu

- Druga płaszczyzna ogniskowa, niepodświetlana siatka Mil-dot
- Główny korpus o średnicy 1 cala
- Gwintowane osłony wieżyczek, regulacja 1/4 MOA na każde kliknięcie przy 100 jardach
- Zawiera 14 mm pierścienie Picatinny o średniej wysokości siódła

DŁUGOŚĆ (MM) 314
ŚREDNICA DZWONU OBIEKTYWU ZEWNĘTRZNEGO (MM) 49

DŁUGOŚĆ OBIEKTYWU (MM) 92,9

PRZESTRZEŃ MONTAŻOWA (MM) 55

PRZESTRZEŃ NA STOSIE WIEŻYCZKI (MM) 30.6

PRZESTRZEŃ MONTAŻOWA Z TYŁU (MM) 42

CAŁKOWITA PRZESTRZEŃ MONTAŻOWA (MM) 127.6

ŚREDNICA OBIEKTU (MM/IN) 1 cal

DŁUGOŚĆ OKULARU (MM) 93,6

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA OKULARU (W) 1,7

ZEWNĘTRZNA ŚREDNICA OKULARU (MM) 44

Zgodność z 922R Nie

MATERIAŁY Aluminium

KOLOR(y) Czarny

Wykończenie powierzchni Anodowanie

KLASA PYŁOSZCZELNOŚCI IP6X

TEMPERATURA PRACY NISKA (°C) -15

TEMPERATURA ROBOCZA WYSOKA (°C) 55

Ogniskowa SFP (druga płaszczyzna ogniskowa)

Siatka Mil-Dot

Typ siatki Drut

Kompensacja spadku balistycznego Nie

ESTYMACJA ZASIĘGU Nie

ILUMINACJA Nie

TRYB(y) JASNOŚCI Ręczny

WARTOŚĆ KLIKNIĘCIA @ 100 JARDÓW (MOA) 1/4

WARTOŚĆ KLIKNIĘCIA @ 100 METRÓW (MOA) 0.27

REGULACJA WIATRÓWKI W LEWO (MOA) 30

REGULACJA WIATRÓWKI W PRAWO (MOA) 30

REGULACJA WIATRÓWKI NA OBRÓT (MOA) 20

REGULACJA WYSOKOŚCI W GÓRĘ (MOA) 30

REGULACJA WYSOKOŚCI W DÓŁ (MOA) 30

REGULACJA WYSOKOŚCI NA JEDEN OBRÓT (MOA) 20

WARTOŚĆ KLIKNIĘCIA @ 100 JARDÓW (MIL) 0.07

WARTOŚĆ KLIKNIĘCIA @ 100 METRÓW (MIL) 0.08

REGULACJA WIATRÓWKI W LEWO (MIL) 8,73

REGULACJA WIATRÓWKI W PRAWO (MIL) 8.73

REGULACJA WIATRÓWKI NA JEDEN OBRÓT (MIL) 5,82

REGULACJA WYSOKOŚCI W GÓRĘ (MIL) 8,73
REGULACJA WYSOKOŚCI W DÓŁ (MIL) 8,73
REGULACJA WYSOKOŚCI NA JEDEN OBRÓT (MIL) 5,82
POWIĘKSZENIE MAX. 9
POWIĘKSZENIE MIN. 3
KĄT WIDZENIA PRZY NISKIM POZIOMIE MAG. (STOPNIE) 6,8
KĄT WIDZENIA PRZY WYSOKIM MAG. (STOPNIE) 2,3
POLE WIDZENIA LINIOWEGO LOW MAG. (FT @ 100 YDS) 12
ODDALENIE LINIOWE PRZY DUŻYM POWIĘKSZENIU (FT @ 100 YDS) (FT @ 100 YDS) 35.6
LINEAR FOV LOW MAG. (M @ 100 M) 11,9
LINIOWE POLE WIDZENIA WYSOKIEJ MAG. (M @ 100 YDS) 4
ODCIĄŻENIE OKA PRZY DUŻYCH MAG. (IN) 4,2
ODCIĄŻENIE OKA PRZY NISKICH MAG. (IN) 3,4
ODCIĄŻENIE OKA PRZY DUŻYCH MAG. (MM) 76
ODCIĄŻENIE OKA PRZY NISKICH MAG. (MM) 107
STAŁA KONTROLA PARALAKSY
USTAWIENIE WSTĘPNE PARALAKSY (M) 91,4
ŻRENICA WYJŚCIOWA WYSOKIE MAG. (MM) 4,5
ŻRENICA WYJŚCIOWA NISKA MAG. (MM) 13
ŚREDNICA OBIEKTYWU (MM) 40
ŚREDNICA SOCZEWKI OBIEKTYWU (IN) 1.6
REGULACJA DIOPTRII -2D ~ +2D
TYP DIOPTERA Zabezpieczony tarciem
WAGA (OZ) 15.2
WAGA (G) 431