



Perun - G&G ETU++ Upgrade kit

Cena	249,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	35723
Kod producenta	SP-20551
Producent	Perun

Opis produktu

Upgrade kit od Perun Airsoft do replik G&G wyposażonych w układ ETU. Wystarczy wypiąć oryginalny układ elektryczny i w to miejsce podłączyć Upgrade Kit. Montaż nie wymaga ingerencji w gearbox gdyż jest przystosowany do współpracy z fabrycznym zespołem kontrolera ETU G&G.

Układ pozwala na ustanowienie dowolnej kombinacji trybów ognia na każdym ustawieniu selektora. Dostępne opcje to:

- zabezpieczony
- strzał pojedynczy
- seria 2-5 strzałów
- ogień ciągły

Programowanie wszystkich opcji, nie tylko trybów ognia, ale i włączanie oraz wyłączanie aktywnego hamulca i ochrony baterii odbywa się jedynie za pomocą selektora ognia oraz spustu łatwymi do zapamiętania sekwencjami. Umożliwia to zmianę ustawień repliki w dowolnym momencie i w ciągu kilkunastu sekund, nawet pod ogniem przeciwnika.

Układ pozwala na włączenie w replice **precoccking** - czyli strzelania z napiętej sprężyny. Rozwiązanie znane z PSG-1 Tokyo Marui gdzie cykl strzału został odwrócony. Naciśnięcie spustu powoduje natychmiastowe oddanie strzału (gdyż tłok jest w tylnej pozycji) a następnie naciągnięcie tłoka i pozostawienie go gotowego na oddanie kolejnego strzału. Pozwala to na maksymalne skrócenie czasu reakcji na spust. Precoccking działa zarówno w trybie ognia pojedynczego, jak i serii oraz przy ogniu automatycznym.

Układ został również wyposażony w **aktywny hamulec (active break - AB)**. Aktywny hamulec powoduje zatrzymanie silnika po każdym strzale - czyli również tłoka. Zapobiega to podwójnym strzałom (w replikach o wysokiej szybkostrzelności). Tryb ten użytkownik może włączyć i wyłączyć w dowolnym momencie.

Tryb ochrony baterii LiPo - w razie spadku napięcia baterii do zbyt niskiego poziomu, układ ostrzeże użytkownika aby nie doprowadzić do nadmiernego rozładowania i uszkodzenia akumulatora. Tryb ten użytkownik może włączyć i wyłączyć w dowolnym momencie.

Elektroniczny bezpiecznik zaprojektowany do pracy z bateriami Li-Po ochroni Twoją replikę i baterię w razie poważnej awarii. Automatycznie odłączy baterię, jeżeli wykryte zostanie zwarcie lub zacięcie silnika.

Tryb podwójnego strzału pozwala na łatwe oddawanie szybkich strzałów w trybie ognia pojedynczego. Po uruchomieniu tej opcji, jeżeli ustawiony zostanie tryb ognia pojedynczego, strzał zostanie oddany przy naciśnięciu oraz puszczeniu spustu.

Redukcja szybkostrzelności - Pozwala na dostosowanie szybkostrzelności w trybie ciągłym oraz burst.

Tryb DMR - pozwala na ustawienie odstępu pomiędzy kolejnymi strzałami w trybie ognia pojedynczego

System diagnostyczny - układ stale monitoruje pracę repliki i informuje o wszelkich problemach, ułatwiając zlokalizowanie problemu

Elektroniczny bezpiecznik - w przypadku zablokowania repliki lub zwarcia, układ odetnie zasilanie w replice

Układ może pracować w zakresie napięć od 7 do 14 V i maksymalnym ROFie 50 strzałów na sekundę.

