

Link do produktu: <https://azteko.pl/petzl-latarka-czolowa-led-actik-450-lm-szara-e063aa00-p-6164.html>



Petzl - Latarka czołowa LED Actik - 450 lm - Szara - E063AA00

Cena	287,29 zł
Dostępność	Towar na magazynie głównym- czas realizacji 2-4 dni robocze.
Czas wysyłki	3-6 dni roboczych
Numer katalogowy	SP-NZ-22864
Producent	Petzl

Opis produktu

Latarka czołowa LED o mocy 450 lm, ze światłem białym w dwóch wiązках i 3 trybach oraz światłem czerwonym w trybie stałym i stroboskopowym. Technologia umożliwiająca zasilanie bateriami lub dedykowanym akumulatorem. Automatycznie dostosowuje poziom mocy do aktualnego źródła zasilania. Polimerowy korpus odporny na deszcz i kurz, reflektor z właściwościami fosforyzującymi.

Cechy

- Niewielka, ale silna i wielofunkcyjna latarka czołowa
- Dwie diody dla światła białego, we wiązках szerokiej i mieszanej
- Dioda dla światła czerwonego
- 3 stałe tryby światła białego i 2 tryby światła czerwonego: stały i stroboskopowy
- Łatwa obsługa za pomocą włącznika głównego
- Blokada zabezpieczająca przed samorzutnym włączeniem latarki podczas transportu
- Technologia Hybrid Concept: możliwość wyboru źródła zasilania - akumulator lub baterie
- Wykrywanie źródła zasilania i automatycznie dostosowywanie wydajność światła
- Kompatybilność z bateriami litowymi, alkalicznymi i akumulatorami Ni-Mh
- Wskaźnik stanu zasilania poprzez podświetlanie włącznika
- Polimerowy korpus z klasą szczelności IPX4
- Fosforyzujący reflektor ułatwiający zlokalizowanie latarki w ciemności
- Regulowany kąt nachylenia lampki
- Regulowana symetrycznie opaska na głowę z elementem odbłaskowym
- Etui umożliwiające postawienie latarki jako lampki nocnej
- W zestawie 3 baterie AAA. Akumulator Core razem z kablem MicroUSB należy zakupić osobno

Elementy zestawu:

- 1x latarka czołowa Actik
- 3x baterie AAA
- 1x opaska na głowę
- 1x etui

Dane techniczne

Maksymalna moc	450 lm
Maksymalny czas świecenia	100 h
Maksymalny zasięg	100 m
Źródło zasilania	Akumulator Core 1250 mAh 3 x baterie AAA (R03/LR03)
Barwa światła	Biała Czerwona
Tryby światła przy zasilaniu akumulatorowym	Białe niskie (bliskie): Moc 7 lm, Zasięg 10 m, Czas świecenia 100 h

Dane techniczne

Zasilanie bateriami AAA

Waga

Materiał obudowy

Klasa szczelności

Kolor obudowy

Białe standard (marszowe): Moc 100 lm, Zasięg 60 m, Czas świecenia 7 h

Białe max (dalekiego zasięgu): Moc 600 lm, Zasięg 115 m, Czas świecenia 2 h

Czerwone stałe: Moc 2 lm, Zasięg 5 m, Czas świecenia 60 h

Czerwone stroboskopowe: Zasięg do 700 m, Czas świecenia 400 h

Białe niskie (bliskie): Moc 7 lm, Zasięg 10 m, Czas świecenia 100 h

Białe standard (marszowe): Moc 100 lm, Zasięg 60 m, Czas świecenia 10 h

Białe max (dalekiego zasięgu): Moc 450 lm, Zasięg 100 m, Czas świecenia 2 h

Czerwone stałe: Moc 2 lm, Zasięg 5 m, Czas świecenia 60 h

Czerwone stroboskopowe: Zasięg do 700 m, Czas świecenia 400 h

98 g (z bateriami)

Polimer

IPX4

Szary

Czarny