

Link do produktu: <https://azteko.pl/petzl-latarka-czolowa-led-akumulatorowa-tikka-core-450-lm-szara-e067aa00-p-6190.html>

Petzl - Latarka czołowa LED akumulatorowa Tikka Core - 450 lm - Szara - E067AA00

Cena	354,00 zł
Dostępność	Towar na magazynie głównym- czas realizacji 2-4 dni robocze.
Czas wysyłki	3-6 dni roboczych
Numer katalogowy	SP-NZ-22866
Producent	Petzl

Opis produktu

Latarka czołówka LED o mocy 450 lm, 3 stałymi trybami światła białego i światłem czerwonym w trybie stałym i stroboskopowym. Technologia umożliwiająca zasilanie bateriami lub dedykowanym akumulatorem. Akumulator dołączony do zestawu. Automatycznie dostosowuje poziom mocy do aktualnego źródła zasilania. Polimerowy korpus odporny na deszcz i kurz, reflektor z właściwościami fosforyzującymi.

Cechy

- Niewielka, ale silna i wielofunkcyjna latarka czołowa
- Diody dla światła białego i czerwonego
- 3 stałe tryby światła białego i 2 tryby światła czerwonego: stały i stroboskopowy
- Łatwa obsługa za pomocą włącznika głównego
- Blokada zabezpieczająca przed samorzutnym włączeniem latarki podczas transportu
- Technologia Hybrid Concept: możliwość wyboru źródła zasilania - akumulator lub baterie
- Wykrywanie źródła zasilania i automatycznie dostosowywanie wydajność światła
- Kompatybilność z bateriami litowymi, alkalicznymi i akumulatorami Ni-Mh
- Ładowanie akumulatora poprzez kabel MicroUSB
- Wskaźnik stanu zasilania poprzez podświetlanie włącznika
- Polimerowy korpus z klasą szczelności IPX4
- Fosforyzujący reflektor ułatwiający zlokalizowanie latarki w ciemności
- Regulowany kąt nachylenia lampki
- Regulowana symetrycznie opaska na głowę z elementem odbaskowym
- Etui umożliwiające postawienie latarki jako lampki nocnej

Elementy zestawu:

- 1x latarka czołowa Tikka Core
- 1x akumulator Petzl Core 1250 mAh
- 1x kabel micro-USB
- 1x opaska na głowę
- 1x worek - etui

Dane techniczne

Typ wiązki

Szeroka

Maksymalna moc

450 lm

Maksymalny czas świecenia

110 h

Maksymalny zasięg

75 m

Źródło zasilania

Akumulator Core 1250 mAh

3 x baterie AAA (LR6/LR03)

Czas ładowania

3 h

Barwa światła

Biała

Czerwona

Dane techniczne

Tryby światła przy zasilaniu akumulatorowym

Białe niskie (bliskie): Moc 7 lm, Zasięg 10 m, Czas świecenia 110 h

Białe standard (marszowe): Moc 100 lm, Zasięg 45 m, Czas świecenia 7 h + 2 h rezerwy

Białe max (dalekiego zasięgu): Moc 450 lm, Zasięg 75 m, Czas świecenia 2 h

Czerwone stałe: Moc 2 lm, Zasięg 5 m, Czas świecenia 60 h

Czerwone stroboskopowe: Zasięg do 700 m, Czas świecenia 400 h

Tryby światła przy zasilaniu bateriami AAA

Białe niskie (bliskie): Moc 7 lm, Zasięg 10 m, Czas świecenia 110 h

Białe standard (marszowe): Moc 100 lm, Zasięg 45 m, Czas świecenia 12 h

Białe max (dalekiego zasięgu): Moc 350 lm, Zasięg 70 m, Czas świecenia 2 h

Czerwone stałe: Moc 2 lm, Zasięg 5 m, Czas świecenia 60 h

Czerwone stroboskopowe: Zasięg do 700 m, Czas świecenia 400 h

Waga

84 g (z akumulatorem)

Materiał obudowy

Polimer

Klasa szczelności

IPX4

Kolor obudowy

Żółty

Czarny