

Link do produktu: <https://azteko.pl/petzl-latarka-czolowa-led-tikka-350-lm-zolta-e061aa03-p-4799.html>



Petzl - Latarka czołowa LED Tikka - 350 lm - Żółta - E061AA03

Cena	189,00 zł
Dostępność	Towar na magazynie głównym- czas realizacji 2-4 dni robocze.
Czas wysyłki	3-6 dni roboczych
Numer katalogowy	SP-NZ-22869
Producent	Petzl

Opis produktu

Latarka czołowa LED o mocy 350 lm, 3 stałymi trybami światła białego i światłem czerwonym w trybie stałym i stroboskopowym. Technologia umożliwiająca zasilanie bateriami lub dedykowanym akumulatorem. Automatycznie dostosowuje poziom mocy do aktualnego źródła zasilania. Polimerowy korpus odporny na deszcz i kurz, reflektor z właściwościami fosforyzującymi.

Cechy

- Niewielka, ale silna i wielofunkcyjna latarka czołowa
- Diody dla światła białego i czerwonego
- 3 stałe tryby światła białego i 2 tryby światła czerwonego: stały i stroboskopowy
- Łatwa obsługa za pomocą włącznika głównego
- Blokada zabezpieczająca przed samorzutnym włączeniem latarki podczas transportu
- Technologia Hybrid Concept: możliwość wyboru źródła zasilania - akumulator lub baterie
- Wykrywanie źródła zasilania i automatycznie dostosowywanie wydajność światła
- Kompatybilność z bateriami litowymi, alkalicznymi i akumulatorami Ni-Mh
- Wskaźnik stanu zasilania poprzez podświetlenie włącznika
- Polimerowy korpus z klasą szczelności IPX4
- Fosforyzujący reflektor ułatwiający zlokalizowanie latarki w ciemności
- Regulowany kąt nachylenia lampki
- Regulowana symetrycznie opaska na głowę z elementem odbłaskowym
- Etui umożliwiające postawienie latarki jako lampki nocnej
- W zestawie 3 baterie AAA. Akumulator Core razem z kablem MicroUSB należy zakupić osobno

Elementy zestawu:

- 1x latarka czołowa Tikka
- 3x baterie AAA
- 1x opaska na głowę
- 1x worek - etui

Dane techniczne

Typ wiązki	Szeroka
Maksymalna moc	350 lm
Maksymalny czas świecenia	110 h
Maksymalny zasięg	70 m
Źródło zasilania	3 x baterie AAA / LR6 / LR03 (w zestawie) Akumulator Core 1250 mAh
Barwa światła	Biała Czerwona
Tryby światła przy zasilaniu bateriami AAA	Białe niskie (bliskie): Moc 7 lm, Zasięg 10 m, Czas świecenia 110 h

Dane techniczne

Tryby światła przy zasilaniu akumulatorowym

Waga

Materiał obudowy

Klasa szczelności

Kolor obudowy

Białe standard (marszowe): Moc 100 lm, Zasięg 45 m, Czas świecenia 12 h + 20 h rezerwy

Białe max (dalekiego zasięgu): Moc 350 lm, Zasięg 70 m, Czas świecenia 2 h + 20 h rezerwy

Czerwone stałe: Moc 2 lm, Zasięg 5 m, Czas świecenia 60 h

Czerwone stroboskopowe: Zasięg do 700 m, Czas świecenia 400 h

Białe niskie (bliskie): Moc 7 lm, Zasięg 10 m, Czas świecenia 110 h

Białe standard (marszowe): Moc 100 lm, Zasięg 45 m, Czas świecenia 7 h + 2 h rezerwy

Białe max (dalekiego zasięgu): Moc 450 lm, Zasięg 75 m, Czas świecenia 2 h + 2 h rezerwy

Czerwone stałe: Moc 2 lm, Zasięg 5 m, Czas świecenia 60 h

Czerwone stroboskopowe: Zasięg do 700 m, Czas świecenia 400 h

94 g (z bateriami)

Polimer

IPX4

Żółty

Czarny