

Link do produktu: <https://azteko.pl/polarstar-f2-hpa-conversion-kit-vfcumarex-hk417g28-p-498.html>

PolarStar - F2 HPA Conversion Kit VFC/Umarex HK417/G28

Cena	3 186,99 zł
Dostępność	Towar z magazynu producenta. Czas realizacji 1-2 TYGODNIA
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	NZ-AN-F2MG-HK417
Producent	Polar Star

Opis produktu

Zestaw konwersji F2 HPA dla HK417/G28.

Konstrukcja F2™ z podwójną cewką zapewnia taką samą funkcjonalność jak legendarny Fusion Engine™, ale w bardziej kompaktowej, wydajnej i elastycznej konstrukcji. Podwójne solenoidy pozwalają na regulację dyszy i zaworu poppet niezależnie od siebie, co zapewnia niezrównaną kontrolę zarówno nad czasem ładowania, jak i ilością zużytego powietrza. Dodatkowo, umożliwia to zmianę sekwencji odpalania, dając możliwość pracy zarówno w z zamkniętym zamkiem, jak i w trybie "AEG".

Zwiększona wydajność:

F2™ zawiera nową jednoczęściową, lekką konstrukcję zaworu poppet, ale nadal działa na tej samej zasadzie co poppet Fusion Engine™. Zawór ten jest w stanie pracować przy niższym ciśnieniu i zużywa mniejszą ilość powietrza do działania, co optymalizuje wydajność powietrza.

Dysza obciążona sprężyną:

Dysza F2™ jest obciążona sprężyną do przodu, co zapewnia stałą siłę ładowania niezależnie od ciśnienia roboczego. Wykorzystuje ona tę samą sprężynę co Fusion Engine™, przy czym dostępne są opcje lekkiej i ciężkiej sprężyny w celu dostosowania siły ładowania.

Solidna konstrukcja F2™ pozwala na pracę w zakresie ciśnienia od 45psi do 145psi, co pozwala na osiągnięcie prędkości od CQB do DMR przy zastosowaniu tylko jednej dyszy w całym zakresie regulacji prędkości.

Cechy:

Niezwykle lekka i kompaktowa konstrukcja

Podwójna konstrukcja cewki pozwala na strzelanie z otwartego i zamkniętego zamka

F2 FCU z wyświetlaczem LCD pozwala na łatwe dostrojenie

Dysza obciążona sprężyną zapewnia stałą siłę ładowania

Lekki jednoczęściowy zawór poppet może pracować przy niższym ciśnieniu

Łatwa regulacja FPS może być używana zarówno w CQB jak i w terenie bez konieczności zmiany dysz

Zakresy prędkości: 205fps - 500fps

Ciśnienie robocze: 45-145psi

Długość: 4"

Materiał: Stop aluminium