

Link do produktu: <https://azteko.pl/rapax-sprezyna-one-1j-spring-srs-tac41-ssg-vsr-p-21736.html>

Rapax - Sprężyna One (1J Spring) SRS / TAC41 / SSG / VSR

Cena	102,98 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21736
Kod producenta	INV-41989
Producent	Rapax

Opis produktu

Rapax One to sprężyna 1J - przeznaczona do - SRS/TAC41/SSG/VSR

Sprężyna Rapax One może być stosowana w karabinach Silverback SRS/TAC41, Novritsch SSG10, SSG24, SSG96, zmodernizowanych VSR10...

Wykonane zgodnie z przepisami Irlandii, Włoch i wszystkich innych krajów z limitem snajperskim 1J.

Sprężyny mają 13mm średnicy zewnętrznej, dzięki czemu pasują do wszystkich wyżej wymienionych replik snajperskich.

Nasze sprężyny są produkowane w Europie z najlepszego drutu sprężynowego na rynku. Pokryte galwanicznie, aby zapobiec rdzy, zmniejszyć tarcie i zapewnić dłuższy okres użytkowania w porównaniu z innymi sprężynami.

Potwierdzone wyniki osiągnięcia 1 Joula przy użyciu standardowego SRS 16" i SSG10 (lufa 430mm). Dżule mogą się różnić w zależności od długości lufy i użytego tłoka.

W zależności od skuteczności ustawienia, sprężyna może dać więcej niż 1J (np. 1,2). W takim przypadku należy przeładować replikę i zostawić sprężynę na 1 dzień, po czym spróbować ponownie i w razie potrzeby uciąć 2 zwoje. Instrukcja cięcia sprężyny jest w sekcji wideo tutaj <https://rapaxsprings.com/how-to-cut-airsoft-spring/>

Jeśli masz mniej Jouli to wystarczy dodać podkładkę dystansową na prowadnicy sprężyny i gotowe.

Przypominamy, że J jest mierzone tylko przy ciężkich bb, a nie przy 0.2. Również twój hop up musi być dostosowany do najlepszego lotu bb.

Pierwszą rzeczą, którą zauważysz jest lżejszy ciąg w porównaniu do standardowych sprężyn, w skrócie: mniejszy wysiłek dla większego joula.

Wszystkie sprężyny mają taką samą długość, są wykonane z tego samego materiału, mają taką samą ilość zwojów, itp.

Odpuszczanie tych sprężyn odbywa się w sposób gwarantujący długą żywotność i bardzo małe straty FPS/Joule w czasie.

Sprężyny wykonane są w ścisłych tolerancjach co do średnicy, zapobiegają one powstawaniu dźwięku "twang" w airsoftowych replikach snajperskich.

Przed montażem należy nałożyć jakikolwiek smar na sprężynę lub prowadnicę sprężyny.