

Link do produktu: <https://azteko.pl/real-avid-srubokret-rusznikarski-z-latarka-smart-drive-90-87-bitow-avsd90-p-28882.html>

Real Avid - Śrubokręt rusznikarski z latarką Smart Drive 90 - 87 bitów - AVSD90

Cena	549,00 zł
Dostępność	Towar na magazynie głównym- czas realizacji 2-3 dni robocze.
Czas wysyłki	3-6 dni roboczych
Numer katalogowy	NZ-SP-32906
Producent	Real Avid

Opis produktu

Zestaw dwóch śrubokrętów rusznikarskich wraz z 87 pasującymi do nich bitami, przenoszony w zamykanej skrzynce z tworzywa.

Cechy:

- Dwa śrubokręty (większy i mniejszy) z użyciem sześciokątnych bitów
- Gumowane, antypoślizgowe pokrycie rękojeści
- Wbudowana latarka LED 360° w większym śrubokręcie
- Obrotowa głowica na zakończeniu większego śrubokręta
- Mniejszy śrubokręt zakończony powierzchnią do uderzania młotkiem
- Możliwość połączenia śrubokrętów w system Force Assist™
- Gniazda magnetyczne do montażu wymiennych bitów
- Zestaw 87 sztuk bitów o różnych głowicach
- Bity wykonane z wytrzymałej stali S2, pokryte czarną oksydą
- Specjalnie dobrane bity rusznikarskie o rozszerzonych, spłaszczonych końcówkach
- Wytrzymałe pudełko transportowe z magnetyczną tacką

W skład zestawu wchodzi:

- Śrubokręt Smart Driver z latarką
- Śrubokręt-dźwignia Force Assist™
- Narzędzie do regulacji wieżyczek lunety
- 87 stalowych bitów rusznikarskich:
 - Płaskie:
 - 3 mm (9 szt.), grubość 0,5 - 1 mm
 - 3,8 mm (4 szt.), grubość 0,7 - 1 mm
 - 4,7 mm (4 szt.), grubość 0,6 - 0,9 mm
 - 5,4 mm (10 szt.), grubość 0,4 - 1,2 mm
 - 6 mm (7 szt.), grubość 0,6 - 1,2 mm
 - 7 mm (9 szt.), grubość 0,6 - 1,5 mm
 - 7,6 mm (5 szt.), grubość 0,8 - 1,5 mm
 - 8,6 mm (6 szt.), grubość 0,7 - 1,6 mm
 - 9 mm (6 szt.), grubość 0,8 - 1,8 mm
 - Torx:
 - T10
 - T15
 - T20
 - T25
 - Krzyżak (Phillips):
 - PH0
 - PH1
 - PH2
 - PH3

◦ Sześciokątny metryczny:

- 1,5 mm
- 2 mm
- 2,5 mm
- 3 mm
- 4 mm
- 5 mm
- 6 mm

◦ Sześciokątny calowy:

- 1/16"
- 5/64"
- 3/32"
- 7/64"
- 1/8"
- 9/64"
- 5/32"
- 3/16"
- 7/32"
- 15/64"
- 1/4"

Dane techniczne

Materiał:

Wymiary (Pudełko)

Waga (Zestaw)

Zasilanie latarki:

Pudełko: Tworzywo

Śrubokręty: Stal + Guma + Tworzywo

Bity i narzędzie do regulacji lunety: Stal S2

28 x 19,5 x 5,5 cm

1558 g

3 x 1,5 V AAA