

Link do produktu: <https://azteko.pl/silverback-srs-carbon-barrel-extension-l-p-15130.html>

Silverback - SRS Carbon Barrel Extension L



Cena	327,97 zł
Dostępność	Towar z magazynu producenta. Czas realizacji 1-2 TYGODNIA
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	NZ-BH-SB-CBX-04
Producent	Silverback

Opis produktu

Te karbonowe przedłużenia luf zostały zaprojektowane do stosowania bezpośrednio na lufach zewnętrznych z gwintem 24mm: SRS G-Spec barrels, SRS Sport barrels i TAC-41 barrels.

Aby użyć tych przedłużeń na innych lufach, będziesz musiał użyć tłumika płomienia DT (SB-FHD-06 & SB-FHD-07), oraz zestawu podkładek regulacyjnych (SB-SIL-06).

2) Długość lufy wewnętrznej

Zapoznaj się z naszymi wykresami, aby poznać maksymalną długość lufy wewnętrznej dla Twojej konfiguracji. Ze względu na koncentryczność, sugerujemy również przestrzeganie minimalnej długości lufy wewnętrznej (100 mm mniej niż długość maksymalna). Przedłużenie lufy z włókna węglowego jest dostarczane z przekładką (1 sztuka dla modelu XS, 2 sztuki dla modeli S/M/L i 3 sztuki dla modelu XL). Zamontuj jeden element dystansowy na wewnętrznym końcu tłumika płomienia, a w razie potrzeby rozłóż pozostałe na wystającej lufie wewnętrznej. Dodatkowe przekładki lufy można zakupić oddzielnie (SB-BBS-11).

3) Przesunięcie

Proszę zapoznać się z tabelą, aby poznać odległość pomiędzy pyskiem karbonowego przedłużenia lufy a przednią powierzchnią handguarda. Jeśli odległość jest ujemna, oznacza to, że karbonowa lufa znajdzie się wewnątrz handguardu..

4) Zastosowanie zintegrowanego tłumika

Istnieje możliwość wykorzystania karbonowego przedłużenia lufy jako integralnego tłumika poprzez zastosowanie do 100 mm (sugerowane) wypełnienia piankowego po stronie przedłużenia lufy.

5) Ostrzeżenia

Wypełnienie przedłużenia lufy pianką może nie być legalne w danym kraju: użytkownicy powinni przestrzegać prawa dotyczącego użytkowania i posiadania urządzeń tłumiących dźwięk. Używanie lufy wewnętrznej o długości mniejszej niż sugerowana może spowodować problemy z koncentracją przy wylocie z tłumika. Rurki z włókna węglowego są podatne na łatwe zarysowania, a nawet złamania w wyniku uderzeń. Produkt ten wymaga od użytkownika dodatkowej troski, szczególnie w przypadku dłuższych wersji. Ze względu na proces produkcyjny, wszystkie tuby mają nakładający się wzór i mogą nie być wolne od drobnych wad wizualnych.

Długość: 390 mm

Średnica: 30 mm

Waga (z przekładkami): 103 g