

Link do produktu: <https://azteko.pl/src-replika-pistoletu-maszynowego-sr4-falcon-zs-p-36714.html>

SRC - Replika pistoletu maszynowego SR4 FALCON-ZS

Cena	1 149,99 zł
Dostępność	Towar na magazynie głównym- czas realizacji 2-3 dni robocze.
Czas wysyłki	3-6 dni roboczych
Numer katalogowy	1152227122
Kod producenta	SRC-01-029668
Producent	SRC

Opis produktu

SR4 FALCON-ZS to lekka i kompaktowa replika pistoletu maszynowego AEG. Większość elementów (w tym korpus) wykonano z wzmocnionego tworzywa nylonowego. Zewnętrzne części metalowe to lufa, prowadnica kolby, tłumik, klapka wyrzutnika łusek oraz manipulatory.

Replika posiada system szybkiej wymiany sprężyny nie wymagający demontowania gearboxa z repliki. Prosto z pudełka otrzymujemy również wbudowany układ MOSFET.

SR4 FALCON-ZS zasilany jest z dedykowanych magazynków 9mm, jednak po demontażu przejściówki w gnieździe magazynka mamy możliwość wpięcia klasycznego magazynka STANAG standardu AR15.

Cechy repliki:

- korpus z tworzywa nylonowego
- teleskopowa kolba PDW o regulowanej długości
- mechaniczne przyrządy celownicze flip-up
- stalowy magazynek hi-cap o pojemności 280 kulek
- System szybkiej wymiany sprężyny
- silnik High-Torque
- układ MOSFET
- łożo w systemie M-LOK
- możliwość zasilania z magazynków dedykowanych lub STANAG
- metalowy tłumik na gwincie 14mm CCW
- gniazda do montażu pasa nośnego QD
- powiększona nakładka na gniazdo magazynka (magwell)

Zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki.

W zestawie znajduje się:

- replika
- magazynek
- 2 x szyna RIS na M-LOK
- magwell na gniazdo magazynka + śruby montażowe
- instrukcja obsługi

Producent SRC
Prędkość wylotowa [FPS] ~350
Wersja gearboxa Gearbox v2
Tryb ognia Ogień pojedynczy, ciągły

Długość repliki [mm] 540-650
Waga [g] 2270
Rodzaj magazynka Magazynek typu Hi-Cap
Pojemność magazynka [szt.] 280
Hop-Up Jest
Blow Back Brak
Wykonanie Tworzywo sztuczne + metal
Akumulator w zestawie Brak
Napęd / zasilanie Napęd elektryczny
Rodzaj gwintu na lufie 14mm CCW
Rodzaj wtyku Tamiya mały
MOSFET Jest
Długość lufy wewnętrznej [mm] 225
System szybkiej wymiany sprężyny TAK