

Link do produktu: <https://azteko.pl/ultimate-cylinder-do-luf-251-300-mm-p-11528.html>

Ultimate - Cylinder do luf 251-300 mm



Cena	63,99 zł
Dostępność	Towar z magazynu producenta. Czas realizacji 1-2 TYGODNIA
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	NZ-AN-ULTIM081
Producent	Ultimate

Opis produktu

Doskonałą swoją kompresję w AEGu dzięki najwyższej jakości cylindrowi od ULTIMATE®.

Dzięki naszemu programowi ULTIMATE® Upgrade Series części ActionSportGames zapewniają profesjonalnym i hobbystycznym technikom airsoftowym produkty, których potrzebują do stworzenia idealnej linii zasilania w ich AEG - niezależnie od indywidualnych wymagań konstrukcyjnych. Od naszych sprężyn Ultimate Milspec, poprzez nasze zębaki i silniki, druga w swoim rodzaju linia zasilania jest teraz dostępna dla techników airsoftowych!

Cylinder ULTIMATE® Upgrade Series CNC od ActionSportGames jest idealny dla wysokowydajnych konstrukcji airsoftowych, gdzie efektywna kompresja dopasowana do długości lufy jest krytyczna. Każdy z pięciu rozmiarów cylindra, które oferujemy technikom airsoftowym, zapewnia właściwy wybór pozycji otworu wentylacyjnego, aby dopasować go do wybranej długości lufy i zapewnić najwyższą wydajność.

Każda cylinder jest zbudowany z wysokiej jakości bezszwowej stali, aby zapewnić ścisłą tolerancję na otworze, jak również zapewnić gładką powierzchnię wewnętrzną poprzez proces ciągnięcia na zimno. Dodatkowo, w procesie CNC, zewnętrzna powierzchnia rury stalowej jest punktowana, aby stworzyć teksturowany wzór rowków, co dodatkowo ułatwia pracę. Ta rowkowana powierzchnia zwiększa zewnętrzną powierzchnię cylindra i pomaga w rozpraszaniu ciepła. Podczas gdy wszystkie AEG powinny być prawidłowo nasmarowane, nadmiar tarcia z O-ringa w połączeniu z ciepłem generowanym przez kompresję powietrza może stworzyć nagromadzenie energii cieplnej, które musi być starannie kontrolowane - ASG CNC Cylinder Tube działa doskonale w połączeniu z smarowaniem przekładni, aby odprowadzić ciepło z optymalną wydajnością.

Części cylindra ULTIMATE® zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić najlepszą możliwą kompresję powietrza i trwałość. Zostały one poddane rygorystycznym testom w tysiącach cykli przy dużych prędkościach przy użyciu różnych sił sprężyn, aby zapewnić, że poradzą sobie nawet z najbardziej ekstremalnym użyciem. Z tego powodu zalecamy, aby zawsze używać części cylindra ULTIMATE® i nie łączyć lub mieszać z innymi częściami modernizacyjnymi, ponieważ może to wpłynąć na wynik i wydajność modernizacji.

Cechy:

Zbudowany z rury stalowej 45C ciągniętej na zimno bez szwu.
Twardość 20-25 w skali Rockwella (proces hartowania na zimno).
Rura stalowa stwarza mniejsze ryzyko deformacji sferycznej średnicy wewnętrznej podczas montażu.
Obróbka tokarska CNC na powierzchni zewnętrznej.
Czyszczenie ultradźwiękowe przed obróbką powierzchniową.
Obróbka powierzchniowa tlenkiem izonitu dla celów korozji i niskiego tarcia (kolor czarny).
Frezowane otwory wentylacyjne z podpisem logo ASG dla łatwego rozpoznania technologii.
Spełnia standardy przemysłowe w każdym zakresie.