

Link do produktu: <https://azteko.pl/vector-optics-kolimator-scrapper-sol-czerwona-kropka-2-moa-scrd-sm45-p-6158.html>

Vector Optics - Kolimator Scrapper SOL - Czerwona kropka - 2 MOA - SCR-D-SM45

Cena	799,00 zł
Dostępność	Towar na magazynie głównym- czas realizacji 2-4 dni robocze.
Czas wysyłki	3-6 dni roboczych
Numer katalogowy	NZ-SP-37917
Producent	Vector Optics

Opis produktu

Niewielki kolimator z czerwonym punktem celowniczym 2 MOA, z 10 poziomami jasności: 8 dziennymi i 2 przystosowanymi do pracy z noktowizorem. Posiada wodoodporność zgodną ze standardem IP67 i jest odporny na wstrząsy o sile 800 G. Zasilany baterią CR2032, uzupełnianą przez panel słoneczny, mogący działać za dnia jako jedyne źródło zasilania. Czas pracy na jednej baterii do 180 000 h. Na wyposażeniu jest czujnik ruchu, wyłączający urządzenie po 2 minutach bezruchu. W zestawie montaż Weaver.

Produkt objęty jest **dożywotnią gwarancją producenta T-VIP**, obejmującą naprawę lub wymianę uszkodzonego produktu.

Cechy:

- Wytrzymała konstrukcja z aluminium 6061 T6
- Rozmiar kropki 2 MOA
- 10 poziomów jasności punktu celowniczego - 8 do światła dziennego i 2 do pracy z noktowizorem
- Do 180 000 h pracy na jednej baterii CR2032
- Wyposażony w panel słoneczny
- Standard szczelności IP67
- Odporność na wstrząsy o sile 800 G
- Dożywotnia gwarancja T-VIP oferowana przez producenta

W zestawie:

- Kolimator Scrapper SOL
- Montaż Weaver
- Gumowe osłony obiektywów
- Klucz imbusowy
- Gwarancja VIP
- Instrukcja
- Ściereczka do czyszczenia

Dane techniczne:

Średnica soczewek obiektywu

Punkt celowniczy

Regulacja

Powłoki

Powiększenie

Zasilanie

Czas pracy baterii

Regulacja jasności

Obudowa

Kolor obudowy

22 mm

2 MOA

1 MOA / jeden klik

Multi Coated

x 1

bateria CR2032

Do 180 000 h / w przypadku używania najbliższej kropki w trybie dziennym

8 stopni + 2 stopnie do noktowizji

Aluminium 6061 T6

Czarny

Dane techniczne:

Szyna montażowa
Długość całkowita
Szerokość całkowita
Wysokość całkowita
Standard odporności
Wytrzymałość na wstrząsy
Temperatura pracy
Waga

Weaver
64 mm
42 mm
70 mm
IP67
800 G
-20°C +50°C
140 g